

# 10

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ**  
**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ**

Страница 388

Страница 395

## 5003, 5004

### ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ "МИНИ", 450 НМ

- невероятно удобный ударный гайковёрт, имеющий длину всего 160 мм
- для работы в труднодоступных местах
- максимальная производительность при минимальном весе
- вибропоглощающий композитный корпус
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- выброс воздуха направлен через рукоятку
- откручивание всегда на полной мощности
- трехступенчатый регулятор момента с вращением по часовой стрелке при закручивании
- регулирование производительности по- и против часовой стрелки при помощи защищенного регулятора, установленного с тыльной стороны
- высокопроизводительный двойной ударный механизм
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальный крутящий момент 450 Нм
- максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 100 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- вибрационное ускорение 3,6 м/с<sup>2</sup>
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул |      | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 5003000000000 | 5003    | 1/2" | 160  | 1          | 1575  |
| 5004000000000 | 5004    | 3/8" | 160  | 1          | 1563  |

## 5000

### ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/2", 1350 НМ

- невероятно удобный и очень легкий
- максимальный крутящий момент 1350Нм при весе всего 2 кг
- вибропоглощающий композитный корпус
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- выброс воздуха направлен через рукоятку
- откручивание всегда на полной мощности
- трехступенчатый регулятор момента с вращением по часовой стрелке при закручивании
- регулирование производительности по- и против часовой стрелки при помощи защищенного регулятора, установленного с тыльной стороны
- высокопроизводительный двойной ударный механизм
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальный крутящий момент 1350 Нм
- максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 170 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- вибрационное ускорение 3,4 м/с<sup>2</sup>
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул |      | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 5000000000000 | 5000    | 1/2" | 200  | 1          | 2280  |



## 5001

### ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3/4", 1900 НМ

- невероятно удобный и очень легкий
- максимальный крутящий момент 1900Нм при весе всего 3,4 кг
- вибропоглощающий композитный корпус
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- выброс воздуха направлен через рукоятку
- откручивание всегда на полной мощности
- трехступенчатый регулятор момента с вращением по часовой стрелке при закручивании
- регулирование производительности по- и против часовой стрелки при помощи защищенного регулятора, установленного с тыльной стороны
- высокопроизводительный двойной ударный механизм
- входной штуцер для воздуха 3/8"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальный крутящий момент 1900Нм
- максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 280 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 13 мм
- вибрационное ускорение 3,5 м/с<sup>2</sup>
- латунный штуцер в комплекте



20

3/4"

| Код           | Артикул |      | l/мм<br> | Кол-во/шт.<br> | Вес/г<br> |
|---------------|---------|------|----------|----------------|-----------|
| 5001000000000 | 5001    | 3/4" | 240      | 1              | 4180      |

## 5002

### ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1", С ДЛИННЫМ ШПИДЕЛЕМ, 1900 НМ

- невероятно мощный при оптимальном рабочем весе
- максимальный крутящий момент 2450Нм при весе всего 7,2 кг
- вибропоглощающий композитный корпус
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- подвижный входной штуцер; выброс воздуха направлен через рукоятку
- откручивание всегда на полной мощности
- трехступенчатый регулятор момента с вращением по часовой стрелке при закручивании
- регулирование производительности по- и против часовой стрелки при помощи защищенного регулятора, установленного с тыльной стороны
- высокопроизводительный двойной ударный механизм
- входной штуцер для воздуха 1/2"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальный крутящий момент 2450Нм
- максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 370 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 13 мм
- вибрационное ускорение 5,7 м/с<sup>2</sup>
- латунный штуцер в комплекте



25

1"

| Код           | Артикул |    | l/мм<br> | Кол-во/шт.<br> | Кол-во/шт.<br> | Вес/г<br> |
|---------------|---------|----|----------|----------------|----------------|-----------|
| 5002000000000 | 5002    | 1" | 185      | 500            | 1              | 9720      |

## 5011

### ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ТРЕЩОТКОЙ "МИНИ" 1/4", 35НМ

- для облегчения работы в труднодоступных местах
- очень легкий композитный корпус
- удобный дизайн
- головка трещотки переключением вращения по- и против часовой стрелки
- плавная регулировка
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- выброс воздуха направлен через рукоятку
- низкий уровень вибрации
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальный крутящий момент 35Нм
- максимальный уровень шума 72 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 100 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- латунный штуцер в комплекте

6,3

1/4"



| Код           | Артикул |      | l/мм<br> | Кол-во/шт.<br> | Вес/г<br> |
|---------------|---------|------|----------|----------------|-----------|
| 5011000000000 | 5011    | 1/4" | 175      | 1              | 680       |

## 5010, 5012

### ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ТРЕЩОТКОЙ 90НМ

- невероятно легкий гайковёрт с трещоткой длиной всего 160 мм
- для облегчения работы в труднодоступных местах
- максимальная производительность при минимальном весе
- очень легкий композитный корпус
- удобный дизайн
- головка трещотки переключением вращения по- и против часовой стрелки
- плавная регулировка
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- выброс воздуха направлен через рукоятку
- низкий уровень вибрации
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальный крутящий момент 90 Нм
- скорость вращения холостого хода 170 об/мин
- среднее потребление воздуха 170 л/мин
- максимальный уровень шума 93 dB(A) LpA
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- латунный штуцер в комплекте

10

12,5

3/8"

1/2"



5010



5012

| Код           | Артикул |      | l/мм<br> | Кол-во/шт.<br> | Вес/г<br> |
|---------------|---------|------|----------|----------------|-----------|
| 5010000000000 | 5010    | 1/2" | 255      | 1              | 1409      |
| 5012000000000 | 5012    | 3/8" | 255      | 1              | 1400      |



## 5005, 5006

### ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, РЕВЕРСИВНАЯ

- прочный корпус
- удобный дизайн
- реверсивное направление вращения
- плавная регулировка
- ELORA-арт. 5005: патрон под диаметр сверла до 13 мм
- ELORA-арт. 5006: патрон бесключевой под диаметр сверла до 10 мм
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- выброс воздуха направлен через рукоятку
- низкий уровень вибрации
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- ELORA-арт. 5005: скорость вращения холостого хода 750 об/мин
- ELORA-арт. 5006: скорость вращения холостого хода 1800 об/мин
- максимальный уровень шума 87 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 240 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- вибрационное ускорение 3,5 м/с<sup>2</sup>
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм<br>┌───┐ | Кол-во/шт.<br>☞ | Вес/г<br>⚖ |
|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5005000000000 | 5005    | 205           | 1               | 1756       |
| 5006000000000 | 5006    | 205           | 1               | 1422       |

## 5014

### ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПРЯМАЯ, Ø 6 мм

- для шлифовки, полировки, зачистки
- прочный легкий корпус
- эргономичный дизайн для удобной работы одной рукой
- низкий уровень вибрации
- скорость выставляется безопасным переключателем
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- цанга Ø 6 мм
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальная скорость вращения холостого хода 25000 об/мин
- максимальный уровень шума 86 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 270 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм<br>┌───┐ | Кол-во/шт.<br>☞ | Вес/г<br>⚖ |
|---------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5014000000000 | 5014    | 145           | 1               | 651        |

## 5015

### ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА УГЛОВАЯ, Ø 6 мм

- для шлифовки, полировки, зачистки
- прочный легкий корпус
- эргономичный дизайн для удобной работы одной рукой
- низкий уровень вибрации
- скорость выставляется безопасным переключателем
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- цанга Ø 6 мм
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальная скорость вращения холостого хода 22000 об/мин
- максимальный уровень шума 72 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 270 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 5015000000000 | 5015    | 145  | 1          | 733   |

## 5016

### ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА УГЛОВАЯ, Ø 125 мм

- прочный корпус
- боковая рукоятка для правостороннего и левостороннего применения
- скорость выставляется безопасным переключателем
- фиксатор шпинделя для замены дисков
- для использования с дисками Ø 125 мм и толщиной 0,8 - 6 мм (M10 x 1,5)
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальная скорость вращения холостого хода 11000 об/мин
- максимальный уровень шума 86 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 490 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 5016000000000 | 5016    | 230  | 1          | 2140  |



## 5017

### ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА УГЛОВАЯ, Ø 180 мм

- прочный корпус
- боковая рукоятка для правостороннего и левостороннего применения
- скорость выставляется безопасным переключателем
- фиксатор шпинделя для замены дисков
- для использования с дисками Ø 180 мм и толщиной 0,8 - 6 мм (M14 x 2)
- входной штуцер для воздуха 3/8"
- рабочее давление 6,3 Бар
- максимальная скорость вращения холостого хода 7000 об/мин
- максимальный уровень шума 86 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 500 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 13 мм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 5017000000000 | 5017    | 300  | 1          | 4280  |

## 5019

### ИГОЛЬЧАТЫЙ СКАЛЕР

- для эффективного удаления ржавчины, краски и других покрытий
- подходит только для цельнометаллических деталей, не для листовой стали
- двухкомпонентный корпус для простоты в использовании
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- 19 игл Ø 3мм
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- число ударов в минуту – 3700
- максимальный уровень шума 108 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 120 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 5019000000000 | 5019    | 335  | 1          | 3250  |



**5018**
**ПИЛА САБЕЛЬНАЯ, НАБОР**

- для работы с металлом и кузовных работ
- подходит для небольших радиусов
- прочный корпус; есть предохранительная скоба
- нескользящая термоизолированная рукоятка
- выброс воздуха направлен через рукоятку
- регулируемая направляющая скоба
- в комплекте 5 лезвий, масленка и поворотный штуцер для избежания перекручивания шланга
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- рабочее давление 6,3 Бар
- рабочий ход лезвия 10 мм
- толщина разрезаемого материала до 1,5 мм
- число ходов в минуту – 9500
- максимальный уровень шума 83 dB(A) LpA
- среднее потребление воздуха 170 л/мин
- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм<br> | Кол-во/шт.<br> | Вес/г<br> |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5018000000000 | 5018    | 300                                                                                         | 1                                                                                                   | 700                                                                                            |



**5020****ИНФЛЯТОР ДЛЯ ШИН, С МАНОМЕТРОМ**

- манометр с большой шкалой
- возможность использования одной рукой обеспечивает быструю коррекцию давления в шине
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- диапазон измеряемого давления 0 - 10 Бар, соотв. 0 - 170 фунтов на кв. дюйм
- диаметр манометра 75 мм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | Длина шланга, мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------------------|------------|-------|
| 5020000000000 | 5020    | 500              | 1          | 1012  |

**5021****ИНФЛЯТОР ДЛЯ ШИН, ЦИФРОВОЙ**

- манометр с большой шкалой
- оптимален для накачки шин, требующей особой точности
- профессиональный инфлятор для контроля давления в шинах (накачивания и скачивания)
- полностью электронный с индивидуальным программным обеспечением для обеспечения высокой точности (RC-Regulation 86/217)
- большой ЖК дисплей
- прочный корпус из легкого пластика, ударостойкий, устойчивый к воздействию масла и бензина
- одноступенчатый клапан для быстрой накачки и скачивания шин
- высокоточный керамический датчик обеспечивает долгий срок службы и высокую точность
- соответствие с СЕ, предупреждение о превышении давления (>12 Бар) и предупреждение о низком заряде батареи
- элемент питания в комплекте (3В, Литиевый, CR2450)
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- градуировка шкалы 0,01 Бар
- диапазон измерения 0-12 Бар
- макс. давление на входе 14 Бар
- по заказу возможна поставка модификации с измерением в фунтах на дюйм
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | Длина шланга, мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------------------|------------|-------|
| 5021000000000 | 5021    | 600              | 1          | 350   |

**5008, 5009****ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОДУВКИ**

- невероятно легкий и устойчивый композитный корпус
- устойчив к царапинам
- идеальная термоизоляция от холодного сжатого воздуха
- звукоизоляция благодаря мягкой форсунке, покрытой резиной
- эффективен при низком давлении, в два раза по сравнению с обычными форсунками
- нескользящий спусковой рычаг, покрытый резиной
- большая подвесная скоба для удобства в использовании и хранении
- долгий срок службы благодаря клапану с нержавеющими пружинами
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | Объем воздуха, л/мин | Уровень шума, dB(A) LpA | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|----------------------|-------------------------|------|------------|-------|
| 5008000000000 | 5008    | 329                  | 75,1                    | 65   | 1          | 160   |
| 5009000000000 | 5009    | 352                  | 73,4                    | 156  | 1          | 180   |

10

## 5007

### КАРМАННАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧКА

- с пружинным фиксатором
- регулируемый поток воздуха
- диаметр форсунки 3 мм
- защелкивается прямо на воздушную муфту
- входной штуцер для воздуха 1/4"
- макс. входное давление 12 Бар
- максимальная пропускная способность при давлении 6 Бар – 300 л/мин
- латунный штуцер в комплекте



| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 5007000000000 | 5007    | 110  | 1          | 21    |

## 5024-...

### ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА, СИГНАЛЬНЫЙ

- высокая гибкость, желтый сигнальный цвет
- сигнальный цвет предотвращает травмоопасные ситуации
- ELORA-арт. 5024-10 с впрессованной предохранительной муфтой ELORA-арт. 5025-9 и стальным штуцером ELORA-арт. 5027-9
- устойчивость к температурам -40...+65 °C
- устойчивость к истиранию, высокая гибкость
- макс. рабочее давление 20 Бар (предел давления на разрыв 68 Бар)
- внутренний Ø 8 мм, наружный Ø 10 мм



| Код           | Артикул | Рабочая длина, м | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------------------|------------|-------|
| 5024000100000 | 5024-10 | 10               | 1          | 1600  |
| 5024000500000 | 5024-50 | 50               | 1          | 7340  |

## 5022-...

### СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

- изготовлен из полиуретана
- невероятно высокая прочность
- с муфтой и штуцером
- внутренний Ø 8 мм, наружный Ø 10 мм
- макс. рабочее давление 15 Бар (предел давления на разрыв 55 Бар)



| Код           | Артикул | Рабочая длина, м | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------------------|------------|-------|
| 5022000400000 | 5022-4  | 4                | 1          | 500   |
| 5022000800000 | 5022-8  | 8                | 1          | 740   |



## 5025-..., 5026-...

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С КНОПКОЙ

- высококачественная прочная и долговечная быстроразъемная муфта в безопасном исполнении
- удобно работать одной рукой
- расцепление при помощи 2-х нажатий на кнопку
- первое нажатие продвигает муфту, но она остается сцепленной
- второе нажатие расцепляет муфту, предотвращая таким образом "эффект хлыста"
- безопасное исполнение в соответствии с ISO 4414/EN 983
- корпус из алюминия, головка и клапан из закаленной стали, оцинкованное покрытие
- внутренние части из нержавеющей стали, резьба латунная, с никелированным покрытием
- макс. давление 12 Бар
- пропускная способность 1800 л/мин



| Код           | Артикул    | Присоединение             | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|---------------------------|------|------------|-------|
| 5025000090000 | 5025-9     | штуцер для шланга Ø 9 мм  | 900  | 1          | 139   |
| 5025000130000 | 5025-13    | штуцер для шланга Ø 13 мм | 950  | 1          | 140   |
| 5026000140000 | 5026-1 1/4 | резьба внутренняя 1/4"    | 750  | 1          | 152   |
| 5026000380000 | 5026-1 3/8 | резьба внутренняя 3/8"    | 750  | 1          | 140   |
| 5026000120000 | 5026-1 1/2 | резьба внутренняя 1/2"    | 750  | 1          | 160   |
| 5026000380001 | 5026-A 3/8 | резьба наружная 3/8"      | 700  | 1          | 149   |
| 5026000120001 | 5026-A 1/2 | резьба наружная 1/2"      | 750  | 1          | 154   |

## 5027-..., 5028-...

### СТАЛЬНОЙ ШТУЦЕР

- закалка, оцинкованное покрытие
- рекомендуется к использованию с предохранительными муфтами
- меньший износ и больший срок службы по сравнению с обычными латунными штуцерами



| Код           | Артикул    | Присоединение             | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|---------------------------|------|------------|-------|
| 5027000090000 | 5027-9     | штуцер для шланга Ø 9 мм  | 480  | 1          | 17    |
| 5027000130000 | 5027-13    | штуцер для шланга Ø 13 мм | 480  | 1          | 21    |
| 5028000140000 | 5028-A 1/4 | резьба наружная 1/4"      | 300  | 1          | 29    |
| 5028000380000 | 5028-A 3/8 | резьба наружная 3/8"      | 350  | 1          | 36    |
| 5028000120000 | 5028-A 1/2 | резьба наружная 1/2"      | 400  | 1          | 20    |

## 5023-...

### МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА/

### ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- для технического обслуживания пневматического инструмента
- специальное масло для пневматических устройств
- отличное сцепление с поверхностью, подходит для высокого давления
- не содержит смол, кислот и силикона
- ISO VG 32



| Код           | Артикул | Описание                        | Объем, мл | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|---------------------------------|-----------|------------|-------|
| 5023000010000 | 5023-S  | Масло для ударного механизма    | 1000      | 1          | 1000  |
| 5023000020000 | 5023-L  | Масло для пневматических систем | 1000      | 1          | 1000  |



